

Actividad 3.1

Ingeniería de Computadores II

Tutor: Antonio Rivero Cuesta

Considere un procesador VLIW con un formato de instrucción que permite emitir simultáneamente operaciones a 2 unidades funcionales para el acceso a memoria (2 ciclos de latencia), a 2 unidades funcionales para operaciones en coma flotante (3 ciclos de latencia) y a una unidad funcional para operaciones enteras y de salto (1 ciclo de latencia donde el salto tiene un hueco de retardo de 1 ciclo). Dado el siguiente fragmento de código intermedio:

```
inicio: LD      F2,0(R1)  
        MULTD  F2,F2,F0  
        LD      F4,0(R2)  
        ADDD   F4,F2,F4  
        SD      0(R2),F4  
        SUBI   R1,R1,#8  
        SUBI   R2,R2,#8  
        BNEZ   R1,inicio
```

- Desenrolle la secuencia cuatro veces y planifique el bucle desenrollado agrupando las instrucciones por su tipo.
- Planifique el bucle desenrollado en el apartado anterior en forma de instrucciones VLIW teniendo en cuenta las características del procesador para evitar cualquier detención del cauce.
- Si el tamaño de una instrucción de código intermedio es 4 bytes, calcule el tamaño del código VLIW resultante y el espacio de almacenamiento que se desaprovecha.
- Considerando que el bucle original y el desenrollado y planificado se ejecuta sin detenciones, esto es, un ciclo por instrucción, calcule los ciclos consumidos al ejecutar 1000 veces el código original, al desenrollado planificado y el VLIW.

```

inicio:LD F2, 0(R1)          //Iteración i
      MULTD F2, F2, F0
      LD F4, 0(R2)
      ADDD F4, F2, F4
      SD 0(R2), F4
      LD F6, -8(R1)         //Iteración i+1
      MULTD F6, F6, F0
      LD F8, -8(R2)
      ADDD F8, F6, F8
      SD -8(R2), F8
      LD F10, -16(R1)      //Iteración i+2
      MULTD F10, F10, F0
      LD F12, -16(R2)
      ADDD F12, F10, F12
      SD -16(R2), F12
      LD F14, -24(R1)     //Iteración i+3
      MULTD F14, F14, F0
      LD F16, -24(R2)
      ADDD F16, F14, F16
      SD -24(R2), F16
      SUBI R1, R1, #32
      SUBI R2, R2, #32
      BNEZ R1, inicio

```

```

inicio:LD F2, 0(R1)
      LD F4, 0(R2)
      LD F6, -8(R1)
      LD F8, -8(R2)
      LD F10, -16(R1)
      LD F12, -16(R2)
      LD F14, -24(R1)
      LD F16, -24(R2)
      MULTD F2, F2, F0
      MULTD F6, F6, F0
      MULTD F10, F10, F0
      MULTD F14, F14, F0
      ADDD F4, F2, F4
      ADDD F8, F6, F8
      ADDD F12, F10, F12
      ADDD F16, F14, F16
      SD 0(R2), F4
      SD -8(R2), F8
      SD -16(R2), F12
      SD -24(R2), F16
      SUBI R1, R1, #32
      SUBI R2, R2, #32
      BNEZ R1, inicio

```

Bucle

inicio:

```

i1 LD F2, 0(R1)
i2 LD F6, -8(R1)
i3 LD F10, -16(R1)
i4 LD F14, -24(R1)
i5 MULTD F2, F2,F0
i6 MULTD F6, F6,F0
i7 MULTD F10, F10,F0
i8 MULTD F14, F14,F0
i9 LD F4, 0(R2)
i10 LD F8, -8(R2)
i11 LD F12, -16(R2)
i12 LD F16, -24(R2)
i13 ADDD F4, F2,F4
i14 ADDD F8, F6,F8
i15 ADDD F12, F10,F12
i16 ADDD F16, F14,F16
i17 SD 0(R2), F4
i18 SD -8(R2), F8
i19 SD -16(R2), F12
i20 SD -24(R2), F16

i21 SUBI R1, R1, #32
i22 SUBI R2, R2, #32

i23 BNEZ R1, inicio
    
```

```

i1 i9 i2 i10 i3 i11 i4 i12
(2cicl)
| | | | | | | |
i5 | i6 | i7 | i8 |
(3cicl)
| / | / | / | /
i13 i14 i15 i16
(3cicl)
| | | |
i17 i18 i19 i20
(2cicl)
| | | |
\ | | | /
\ | | | /
\ | | | /
\ | | | /

i21 i22 (1cicl)
\ | | | /

i23 (1cicl)
    
```

Código VLIW resultante teniendo en cuenta la segmentación y los RAW con los ciclos de espera.

VLIW

Nº	LD/SD1	LD/SD2	FPU1	FPU2	ALU
1	i1 LD F2,0(R1)	i2 LD F6,-8(R1)			
2	i3 LD F10,-16(R1)	i4 LD F14,-24(R1)			
3	i9 LD F4, 0(R2)	i10 LD F8,-8(R2)	i5 MULTD F2,F2,F0	i6 MULTD F6,F6,F0	
4	i11 LD F12,-16(R2)	i12 LDF16,-24(R2)	i7 MULTD F10,F10,F0	i8 MULTD F14,F14,F0	
5					
6			i13 ADDD F4,F2,F4	i14 ADDD F8,F6,F8	
7			i15 ADDD F12,F10,F12	i16 ADDD F16,F14,F16	
8					
9	i17 SD 0(R2),F4	i18 SD -8(R2),F8			i21 SUBI R1,R1,#32
10	i19 SD -16(R2),F12	i20 SD -24(R2),F16			i22 BENZ R1,inicio
11					i23 SUBI R2,R2,#32

La reducción a 11 instrucciones se consigue con la estrategia indicada en el libro de adelantar el decremento de los índices, pasando i21 e i22 a huecos en la ALU después de las cargas, por ejemplo las VLIW N° 5 y 6, y luego actualizando en los almacenamientos (i17-i20) el desplazamiento sobre R2 (lo pongo en azul en la tabla)

Apartado "c"

Tamaño código original: 8 instrucciones * 4 bytes = 32 bytes

Tamaño código desenrollado: 23 instrucciones * 4 bytes = 92 bytes

Tamaño código VLIW: 11 instrucciones * 20 bytes = 220 bytes

Espacio desaprovechado en código VLIW: 32 slots * 4 bytes = 128 bytes

Apartado "d"

Ciclos código original: 1000 iteraciones * 8 ciclos = 8000 ciclos

Ciclos código desenrollado: 250 iteraciones * 23 ciclos = 5750 ciclos

Ciclos código VLIW: 250 iteraciones * 11 ciclos = 2750 ciclos

Actividad 3.2

Ingeniería de Computadores II

Tutor: Antonio Rivero Cuesta

Considere el siguiente bucle:

```
inicio: LD      F0,0(R1)  
        ADDD   F4,F0,F2  
        SD     0(R1),F4  
        SUBI   R1,R1,#8  
        BNEZ  R1,inicio
```

- Genere el código intermedio aplicando segmentación software pero evite la utilización de desplazamientos negativos en los accesos a memoria del patrón y considere que la latencia de las instrucciones es de 1 ciclo.

- Utilizando el código obtenido en el apartado anterior, escriba el código VLIW teniendo en cuenta que el formato de instrucción admite una operación de carga/almacenamiento (2 ciclos de latencia), una operación de coma flotante (3 ciclos de latencia) y una operación entera/salto (1 ciclo de latencia y el salto consume un hueco de retardo).
- ¿Por qué si se aplica la técnica de segmentación software al bucle original sin considerar las latencias verdaderas no se aprovecha realmente la segmentación hardware de las unidades funcionales?

Apartado "a"

```
LD      F0,0(R1)    // Carga de X[i]
ADDD    F4,F0,F2    // X[i] = X[i] + a
LD      F0,-8(R1)   // Carga de X[i-1]
SUBI    R1,R1,#16
inicio: SD      16(R1),F4 // Almacenamiento de X[i]
ADDD    F4,F0,F2    // X[i-1] = X[i-1] + a
LD      F0,0(R1)    // Carga de X[i-2]
SUBI    R1,R1,#8
BNEZ    R1,inicio  // ¿Fin del bucle: R1=0?
SD      16(R1),F4   // Almacenamiento de X[2]
ADDD    F4,F0,F2    // X[1] = X[1] + a
SD      8(R1),F4    // Almacenamiento de X[1]
```

Apartado "b" El código VLIW sería el siguiente:

	Memoria	Coma Flotante	Entero/Salto
prólogo:	LD F0 , 0 (R1)	-	-
	LD F0 , -8 (R1)	-	-
	-	ADDD F4 , F0 , F2	SUBI R1 , R1 , #16
	-	-	-
	-	-	-
inicio:	SD 16 (R1) , F4	ADDD F4 , F0 , F2	SUBI R1 , R1 , #8
	LD F0 , -8 (R1)	-	BNEZ R1 , inicio
	-	-	-
epílogo:	SD 16 (R1) , F4	ADDD F4 , F0 , F2	-
	-	-	-
	-	-	-
	SD 8 (R1) , F4	-	-

El total de ciclos ejecutados para procesar un vector de 1000 elementos sería de 3009 ciclos (5+1000*3+ 4).

Apartado "c"

No se aprovechan correctamente los cauces de las unidades funcionales ya que en un momento dado solo hay una operación en cada unidad funcional: solo se admite un dato en las unidades funcionales, no tantos como segmentos tienen. Ello es debido a que si no se consideran las latencias de las unidades, la técnica no se aplica de forma óptima.

El patrón correcto se obtiene reflejando las latencias de las unidades:

LD F0,0(R1)	-	-	-	-	-
-	LD F0,-8(R1)	-	-	-	-
ADDD F4,F0,F2	-	LD F0,-16(R1)	-	-	-
-	ADDD F4,F0,F2	-	LD F0,-24(R1)	-	-
-	-	ADDD F4,F0,F2	-	LD F0,-32(R1)	-
SD 0(R1),F4	-	-	ADDD F4,F0,F2	-	LD F0,-40(R1)
-	SD -8(R1),F4	-	-	ADDD F4,F0,F2	-
-	-	SD -16(R1),F4	-	-	ADDD F4,F0,F2
-	-	-	SD -24(R1),F4	-	-
-	-	-	-	SD -32(R1),F4	-
-	-	-	-	-	SD -40(R1),F4
-	-	-	-	-	

Si se transforma la secuencia anterior en instrucciones VLIW genéricas, se obtiene el siguiente fragmento de código:

```
LD F0,0(R1)
LD F0,-8(R1)
LD F0,-16(R1) ADDD F4, F0, F2
LD F0,-24(R1) ADDD F4, F0, F2
LD F0,-32(R1) ADDD F4, F0, F2
SD 0(R1),F4 ADDD F4, F0, F2 LD F0, -40(R1)
SD -8(R1),F4 ADDD F4, F0, F2
SD -16(R1),F4 ADDD F4, F0, F2
SD -24(R1),F4
SD -32(R1),F4
SD -40(R1),F4
```

Observe que si el formato de la instrucción VLIW no se ajustase al patrón, por ejemplo, por disponer solo de una operación de acceso a memoria, habría problemas ya que el patrón habría que descomponerlo en dos instrucciones VLIW al contar con una operación de carga y otra de almacenamiento. Esto produciría la pérdida de datos al romperse la secuencialidad en el flujo de datos:

```
LD F0,0(R1)
LD F0,-8(R1)
LD F0,-16(R1) ADDD F4,F0,F2
LD F0,-24(R1) ADDD F4,F0,F2 // Se pierde su resultado
LD F0,-32(R1) ADDD F4,F0,F2
SD 0(R1),F4 ADDD F4,F0,F2
LD F0,-40(R1) // Nadie lee el valor de F4
SD -8(R1),F4 ADDD F4,F0,F2 // ya que se machaca el valor previo de F4
SD -16(R1),F4 ADDD F4,F0,F2
SD -24(R1),F4
SD -32(R1),F4
SD -40(R1),F4
```

Actividad 3.3

Ingeniería de Computadores II

Tutor: Antonio Rivero Cuesta

Dado el siguiente fragmento de código:

```
inicio: LD      F2,0(R1)  
        MULTD  F4,F2,F10  
        LD      F6,0(R2)  
        ADDD   F8,F6,F4  
        SD      0(R2),F8  
        SUBI   R1,R1,#8  
        SUBI   R2,R2,#8  
        BNEZ   R1,inicio
```

Donde **F6** y **F10** contienen valores previamente cargados. Se pide que:

- Aplique segmentación software y obtenga el patrón de comportamiento considerando que los accesos a memoria consumen dos ciclos y las operaciones de coma flotante tres ciclos.
- Genere el correspondiente pseudocódigo VLIW para un procesador VLIW genérico en el que la unidad de salto consume un ciclo.

b) El pseudocódigo VLIW derivado del anterior patrón de comportamiento es el siguiente:

LD F2, 0(R1)			
LD F2, -8(R1)			
LD F2, -16(R1)	MULTD F4, F2, F10		
LD F2, -24(R1)	MULTD F4, F2, F10		
LD F2, -32(R1)	MULTD F4, F2, F10		
LD F6, 0(R2)	LD F2, -40(R1)	MULTD F4, F2, F10	
LD F6, -8(R2)	LD F2, -48(R1)	MULTD F4, F2, F10	
LD F6, -16(R2)	LD F2, -56(R1)	ADDD F8, F6, F4	MULTD F4, F2, F10
LD F6, -24(R2)	LD F2, -64(R1)	ADDD F8, F6, F4	MULTD F4, F2, F10
LD F6, -32(R2)	LD F2, -72(R1)	ADDD F8, F6, F4	MULTD F4, F2, F10
Inicio: LD F2, -64(R1)	LD F6, -40(R2)	ADDD F8, F6, F4	MULTD F4, F2, F10
SD -8(R2), F8	LD F6, -48(R2)	ADDD F8, F6, F4	MULTD F4, F2, F10
SD -16(R2), F8	LD F6, -56(R2)	ADDD F8, F6, F4	MULTD F4, F2, F10
SD -24(R2), F8	LD F6, -64(R2)	ADDD F8, F6, F4	
SD -32(R2), F8	LD F6, -72(R2)	ADDD F8, F6, F4	
SD -40(R2), F8	LD F6, -80(R2)	ADDD F8, F6, F4	
SD -48(R2), F8	ADDD F8, F6, F4		
SD -56(R2), F8	ADDD F8, F6, F4		
SD -64(R2), F8			

Observe que si se trata de transformar el pseudocódigo en instrucciones que admiten una o dos operaciones de acceso a memoria surgen problemas. El cuerpo del bucle segmentado se debe descomponer en dos o tres instrucciones VLIW lo que rompe la secuencialidad en el flujo de datos que se obtiene al aplicar segmentación software en el patrón. Al partir el cuerpo del bucle en dos o tres instrucciones VLIW, las unidades de coma flotante producen resultados que nadie recoge en las primeras iteraciones ya que sus segmentaciones estaban cargadas con tantas operaciones consecutivas como profundas son sus cauces. Al tener que añadir instrucciones VLIW con slots de operación vacíos, los resultados que quedan en las etapas interiores de su segmentación machacan los resultados previos, ya que nadie los recoge.

Actividad 3.4

Ingeniería de Computadores II

Tutor: Antonio Rivero Cuesta

Un procesador VLIW cuenta con un formato de instrucción que admite una operación de carga/almacenamiento (2 ciclos de latencia), una unidad de coma flotante (3 ciclos de latencia) y una unidad para operaciones enteras y de salto (1 ciclo de latencia y un hueco de retardo). Aplique segmentación software al siguiente bucle y genere el correspondiente código VLIW:

```
inicio: LD      F0,0(R1)  
        ADDD   F4,F0,F2  
        SD     0(R1),F4  
        SUBI   R1,R1,#8  
        BNEZ   R1,inicio
```

LD F0, 0(R1)	-	-	-	-	-
-	LD F0, -8(R1)	-	-	-	-
ADDD F4, F0, F2	-	LD F0, -16(R1)	-	-	-
-	ADDD F4, F0, F2	-	LD F0, -24(R1)	-	-
-	-	ADDD F4, F0, F2	-	LD F0, -32(R1)	-
SD 0(R1), F4	-	-	ADDD F4, F0, F2	-	LD F0, -40(R1)
-	SD -8(R1), F4	-	-	ADDD F4, F0, F2	-
-	-	SD -16(R1), F4	-	-	ADDD F4, F0, F2
-	-	-	SD -24(R1), F4	-	-
-	-	-	-	SD -32(R1), F4	-
-	-	-	-	-	SD -40(R1), F4
-	-	-	-	-	-

El principal problema que surge es que el formato de instrucción VLIW dispone de únicamente un campo para operaciones de acceso a memoria y el cuerpo del bucle consta de una carga y un almacenamiento. Ello obliga a generar varias instrucciones VLIW para el cuerpo del bucle segmentado con el riesgo de pérdidas de datos.

Una posible solución es intentar generar un patrón que responda al formato de instrucción VLIW, esto, es, una operación de acceso a memoria, una de coma flotante y una entera. La siguiente tabla presenta una solución.

LD F0, 0(R1)	-	-	-
-	-	-	-
ADDD F4, F0, F2	LD F0, -8(R1)	-	-
-	-	-	-
-	ADDD F4, F0, F2	LD F0, -16(R1)	-
SD 0(R1), F4	-	-	-
-	-	ADDD F4, F0, F2	LD F0, -24(R1)
-	SD -8(R1), F4	-	-
-	-	-	ADDD F4, F0, F2
-	-	SD -16(R1), F4	-
-	-	-	-
-	-	-	SD -24(R1), F4

Una posible transformación de la secuencia previa en instrucciones VLIW se presenta a continuación. Preste atención al juego que se tiene que hacer con los valores del desplazamiento para aprovechar el hueco de retardo del salto.

	Carga/almacenamiento	Coma flotante	Entera
	LD F0, 0(R1)		
	LD F0, -8(R1)	ADDD F4, F0, F2	
	LD F0, -16(R1)	ADDD F4, F0, F2	SUBI R1, R1, #32
Inicio:	SD 32(R1), F4	-	BNEZ R1, inicio
	LD F0, 8(R1)	ADDD F4, F0, F2	SUBI R1, R1, #8
	SD 32(R1), F4		
		ADDD F4, F0, F2	
	SD 24(R1), F4		
	SD 16(R1), F4		

Actividad 3.5

Ingeniería de Computadores II

Tutor: Antonio Rivero Cuesta

Dado el siguiente bucle escrito en pseudocódigo:

```
for (i=0; i<n; i++)  
  if (A[i]==0) then  
    X[i]:= X[i]+a;  
  else  
    Y[i]:= Y[i]-a;  
  end if;  
end for;
```

- Escriba el código intermedio genérico.
- Escriba el código intermedio aplicando la técnica *if - conversion*.
- Escriba el código VLIW de los apartados anteriores teniendo en cuenta que el formato de instrucción admite una operación de carga/almacenamiento (2 ciclos de latencia), una operación de coma flotante (3 ciclos de latencia) y una operación entera/salto (1 ciclo de latencia y el salto consume un hueco de retardo). Compare los tiempos de ejecución para procesar en vector de 1000 elementos suponiendo que la probabilidad de ambas ramas del **if** es la misma.

a) Un posible código intermedio genérico correspondiente al bucle es el siguiente:

```
inicio: LD R5,0(R1)      // Cargar A[i]
        BNEZ R5,else    // Si (A[i] <> 0) saltar a else
then:   LD F4,0(R2)      // Cargar X[i]
        ADDD F4,F4,F2   // X[i] = X[i] + a
        SD 0(R2),F4     // Almacenar X[i]
        JMP final
else:   LD F4,0(R3)      // Cargar Y[i]
        SUBD F4,F4,F2   // Y[i] = Y[i] - a
        SD 0(R3),F4     // Almacenar Y[i]
final:  SUBI R2,R2,#8    // Decrementar índice de X en 8 bytes
        SUBI R3,R3,#8    // Decrementar índice de Y en 8 bytes
        SUBI R1,R1,#4    // Decrementar índice de A en 4 bytes
        BNEZ R1,inicio  // Comenzar una nueva iteración
```

b)

```
inicio: LD R5,0(R1)
        PRED_EQ p1,p2,R5,#0
        LD F4,0(R2) (p1)
        ADDD F4,F4,F2 (p1) SD 0(R2),F4 (p1)
        LD F4,0(R3) (p2) SUBD F4,F4,F2 (p2)
        SD 0(R3),F4 (p2)
final:  SUBI R2,R2,#8
        SUBI R3,R3,#8
        SUBI R1,R1,#4
        BNEZ R1,inicio
```

c) Un posible código VLIW con optimizaciones derivado del código intermedio del apartado "a" sería el siguiente:

	Carga/almacenamiento	Coma flotante	Entera/salto
Inicio:	LD R5, 0(R1)		SUBI R1, R1, #4
Then:	LD F4, 0(R2)		
			BNEZ R5, else
		ADDD F4, F4, F2	
	SD 0(R2), F4		JMP final
Else:	LD F4, 0(R3)		SUBI R2, R2, #8
		SUBD F4, F4, F2	
	SD 0(R3), F4		
Final:			BNEZ R1, inicio
			SUBI R3, R3, #8

Observe que se ha realizado una carga especulativa en la rama then ya que la instrucción de carga LD F4, 0(R2) se ejecuta con independencia del resultado de la comparación. De esta forma, si el salto es efectivo ya se habrá iniciado el procesamiento de la carga y si no es efectivo, el valor almacenado en F4 quedará anulado al iniciarse la ejecución de la instrucción de carga correspondiente a la rama else, esto es, LD F4, 0(R3).

Ciclos consumidos al ejecutar la rama then: 10 ciclos

Ciclos consumidos al ejecutar la rama else: 12 ciclos

Ciclos consumidos ejecutar bucle de 1000 elementos:

$10 * 500 + 12 * 500 = 11000$ ciclos

Tamaño del código VLIW: 15 instrucciones * 12 bytes = 180 bytes

Porción de código VLIW vacío: 32 slots * 4 bytes = 128 bytes

Y para el apartado "b", un posible código VLIW sería:

	Carga/almacenamiento	Coma flotante	Entera/salto
Inicio:	LD R5, 0(R1)		
			PRED_EQ p1, p2, R5, #0
	LD F4, 0(R2) (p1)		
	LD F4, 0(R3) (p2)		
		ADDD F4, F4, F2 (p1)	
		SUBD F4, F4, F2 (p2)	
			SUBI R2, R2, #8
	SD 0(R2), F4 (p1)		SUBI R1, R1, #4
	SD 0(R3), F4 (p2)		BNEZ R1, inicio
			SUBI R3, R3, #8

Ciclos consumidos ejecutar bucle de 1000 elementos: $11 * 1000 = 11000$ ciclos

Tamaño del código VLIW: 11 instrucciones * 12 bytes = 132 bytes

Porción de código VLIW vacío: 21 slots * 4 bytes = 84 bytes

Actividad 3.6

Ingeniería de Computadores II

Tutor: Antonio Rivero Cuesta

Dado el siguiente bucle escrito en pseudocódigo:

```
for (i=0; i<n; i++)  
  if (A[i]==0) then  
    X[i]:= X[i]+a;  
  else  
    Y[i]:= Y[i]-a;  
  end if;  
end for;
```

Generar el código VLIW aplicando predicación y realizando la carga especulativa de los datos.

	Carga/almacenamiento	Coma Flotante	Entera/Salto
inicio:	LD R5 , 0 (R1)		
	LD F4 , 0 (R2)		
	LD F6 , 0 (R3)		PRED EQ p1 , p2 , R5 , #0
		ADDD F4 , F4 , F2 (p1)	
		SUBD F6 , F6 , F2 (p2)	
			SUBI R2 , R2 , #8
	SD 8 (R2) , F4 (p1)		SUBI R1 , R1 , #4
	SD 0 (R3) , F6 (p2)		BNEZ R1 , inicio
			SUBI R3 , R3 , #8

Ciclos consumidos ejecutar bucle de 1000 elementos: $9 * 1000 = 9000$ ciclos
 Tamaño del código VLIW: $9 \text{ instrucciones} * 12 \text{ bytes} = 108 \text{ bytes}$
 Porción de código VLIW vacío: $15 \text{ slots} * 4 \text{ bytes} = 60 \text{ bytes}$

Actividad 3.7

Ingeniería de Computadores II

Tutor: Antonio Rivero Cuesta

Dado el siguiente bucle escrito en pseudocódigo:

```
if (a>0) then  
    a:= a+a;  
else  
    if (b<0) then  
        b:= b+b;  
    else  
        c:= c+c;  
    end if;  
    a:= b;  
end if;
```

- Escriba el código intermedio utilizando instrucciones condicionales con el fin de reducir al mínimo las sentencias de salto condicional. Las direcciones de memoria de las variables enteras a, b y c se encuentran almacenadas en M[R5], M[R6] y M[R7], respectivamente.

```
LD R1,0(R5)           // carga de a
LD R2,0(R6)           // carga de b
LD R3,0(R7)           // carga de c
PRED_GT p1,p2,R1,#1   // If (a>0)
PRED_LT p3,p4,R2,#-1(p2) // If (b<0)
ADDD R1, R1, R1(p1)   // a:=a+a
ADDD R2,R2,R2 p3)     // b:=b+b
ADDD R3,R3,R3 p4)     // c:=c+c
SD 0(R7),R3(p4)       // almacenamiento de c:=c+c
SD 0(R6),R2(p3)       // almacenamiento de b:=b+b
SD 0(R5),R2(p2)       // almacenamiento de a:=b
SD 0(R5),R1(p1)       // almacenamiento de a:=a+a
```

Actividad 3.11

Ingeniería de Computadores II

Tutor: Antonio Rivero Cuesta

En un procesador vectorial con las siguientes características:

- Longitud vectorial máxima 64 elementos.
- Una unidad de *suma vectorial* con tiempo de arranque de 6 ciclos.
- Una unidad de *multiplicación* con tiempo de arranque de 7 ciclos.
- Una unidad de *carga/almacenamiento vectorial* con tiempo de arranque de 12 ciclos.
- La frecuencia del trabajo del procesador es 500 MHz.

Se pretende ejecutar el siguiente fragmento de código vectorial:

```
LV      V1 , R1
MULTSV  V2 , V1 , F1
ADDSV   V3 , V1 , F1
SV      R2 , V2
SV      R3 , V3
```

Calcule T_{64} , $T_{elemento}$ y R_{64} bajo las siguientes condiciones:

- Sin encadenamiento entre unidades.
- Con encadenamiento entre unidades.
- Con encadenamiento y tres unidades de carga/almacenamiento.

a) Del análisis de las dependencias estructurales y de datos que existen en el fragmento de código vectorial se obtendrían cuatro convoyes:

Convoy 1: LV V1, R1

Convoy 2: MULTSV V2, V1, F1 // Dependencia de datos RAW
 ADDSV V3, V1, F1

Convoy 3: SV R2, V2 // Dependencia de datos RAW

Convoy 4: SV R3, V3 // Dependencia estructural

La siguiente tabla ilustra cómo se obtiene el tiempo total de ejecución de la secuencia de código vectorial para vectores de longitud 64.

Convoy	Comienza	Termina	Comentario
LV V1,R1	0	12+64=76	Latencia sencilla
MULTSV V2,V1,F1	76	76+7+64=147	Espera por convoy 1
ADDSV V3,V1,F1			
SV R2,V2	147	147+12+64=223	Espera por convoy 2
SV R3,V3	223	223+12+64=299	Espera por convoy 3

$$T_{64} = (12 + 64) + (7 + 64) + (12 + 64) + (12 + 64) = 299 \text{ ciclos}$$

$$T_{64} = \frac{299 \text{ ciclos}}{500 \text{ MHz}} = 0,598 \mu \text{seg.}$$

El tiempo por elemento es equivalente al número de convoyes, es decir, 4 ciclos u 8 *nseg*. En lo que respecta al rendimiento que se alcanza:

$$R_{64} = \frac{64 \text{elementos} \cdot 2 \text{FLOP}}{299 \text{ciclos}} = 0,42 \text{FLOP/ciclo}$$

que expresado en FLOPS sería:

$$R_{64} = 0,42 \text{ FLOP ciclo} \cdot 500 \text{ MHz}$$

$$R_{64} = 214 \text{ MFLOPS}$$

b) Ahora ya se permite realizar el encadenamiento de resultados entre unidades funcionales. Por lo tanto, las instrucciones de multiplicación y suma del segundo convoy pueden fusionarse con la carga del primer convoy reduciendo el número total de convoyes a tres:

Convoy 1:	LV	V1, R1	
	MULTSV	V2, V1, F1	// Encadenada a LV
	ADDSV	V3, V1, F1	// Encadenada a LV
Convoy 2:	SV	R2, V2	// Dependencia estructural y de datos RAW
Convoy 3:	SV	R3, V3	// Dependencia estructural

Se tendría ahora la siguiente secuencia temporal de ejecución:

Convoy	Comienza	Termina	Comentario
LV V1,R1 MULTSV V2,V1,F1 ADDSV V3,V1,F1	0	12+7+64=83	Latencia sencilla
SV R2,V2	83	83+12+64=159	Espera por convoy 1
SV R3,V3	159	159+12+64=235	Espera por convoy 2

$$T_{64} = (12 + 7 + 64) + (12 + 64) + (12 + 64) = 235 \text{ ciclos}$$

$$T_{64} = \frac{235 \text{ ciclos}}{500 \text{ MHz}} = 0,47 \mu\text{seg.}$$

El tiempo por elemento es equivalente al número de convoyes, es decir, 3 ciclos o 6 *nseg*. En lo que respecta al rendimiento que se alcanza:

$$R_{64} = \frac{64\text{elementos} \cdot 2\text{FLOP}}{235\text{ciclos}} = 0,5447\text{FLOP}/\text{ciclo}$$

que expresado en FLOPS sería:

$$R_{64} = 0,5447\text{ FLOP ciclo} \cdot 500\text{ MHz}$$

$$R_{64} = 272\text{ MFLOPS}$$

c) Dado que ahora se dispone de tres unidades de carga/almacenamiento y el encadenamiento es posible, el número de convoyes se puede reducir a uno:

Convoy 1:	LV	V1, R1	
	MULTSV	V2, V1, F1	// Encadenada a LV
	ADDSV	V3, V1, F1	// Encadenada a LV
	SV	R2, V2	// Encadenada a MULTV
	SV	R3, V3	// Encadenada a ADDV

La secuencia temporal de ejecución sería la siguiente:

Convoy	Comienza	Termina	Comentario
LV V1,R1 MULTSV V2,V1,F1 ADDSV V3,V1,F1 SV R2,V2 SV R3,V3	0	12+7+12+64=95	Latencia sencilla

$$T_{64} = (12 + 7 + 12 + 64) = 95 \text{ ciclos}$$

$$T_{64} = \frac{95 \text{ ciclos}}{500 \text{ MHz}} = 0,19 \mu\text{seg.}$$

El tiempo por elemento es equivalente al número de convoyes, en este caso 1 ciclo que equivale a 2 nseg. En lo que respecta al rendimiento que se alcanza:

$$R_{64} = \frac{64 \text{elementos} \cdot 2 \text{FLOP}}{95 \text{ciclos}} = 1,347 \text{FLOP/ciclo}$$

que expresado en FLOPS sería:

$$R_{64} = 1,347 \text{ FLOP ciclo} \cdot 500 \text{ MHz}$$

$$R_{64} = 673 \text{ MFLOPS}$$

Actividad 3.12

Ingeniería de Computadores II

Tutor: Antonio Rivero Cuesta

En un procesador vectorial con las siguientes características:

- Registros con una longitud vectorial máxima 64 elementos.
- Una unidad de *suma vectorial* con tiempo de arranque de 6 ciclos.
- Una unidad de *multiplicación* con tiempo de arranque de 7 ciclos.
- Una unidad de *carga/almacenamiento vectorial* con tiempo de arranque de 12 ciclos.
- La frecuencia del trabajo del procesador es 500 MHz.
- T_{base} de 10 ciclos y T_{bucl} de 15 ciclos.

Se pretende ejecutar el siguiente bucle:

```
for (i=1; i<n; i++)  
    A[i] := A[i]+B[i];  
    B[i] := a*B[i];  
end for;
```

- Escriba el código vectorial que realizaría las operaciones ubicadas en el interior del bucle considerando la posibilidad de encadenamiento de resultados.
- Calcule T_n , T_{1000} , R_{1000} y R_∞ .
- Calcule T_n , T_{1000} , R_{1000} y R_∞ pero ahora considerando encadenamientos y dos unidades de carga/almacenamiento.
- ¿Qué ocurre si se considera encadenamientos, dos unidades de carga/almacenamiento y se permite el solapamiento entre convoyes?

a) Código Vectorial usando encadenamiento

	LD	F1,0(R3)
Convoy 1:	LV	V1,R1
Convoy 2:	LV	V2,R2
	MULTSV	V3,V2,F1
	ADDSV	V1,V1,V2
Convoy 3:	SV	R1,V1
Convoy 4:	SV	R2,V3

$$T_{arranque} = 12 + (12+7) + 12 + 12 = 55 \text{ ciclos}$$

$$T_{ciclos} = 4 \text{ ciclos}$$

$$T_n = T_{base} + \left\lceil \frac{n}{64} \right\rceil \cdot (T_{bucle} + T_{arranque}) + n \cdot T_{elemento}$$

$$T_n = 10 + \left\lceil \frac{n}{64} \right\rceil \cdot (15 + 55) + 4n = 10 + \left\lceil \frac{n}{64} \right\rceil \cdot (70) + 4n$$

$$T_{1000} = 10 + \left\lceil \frac{1000}{64} \right\rceil \cdot (70) + 4 \cdot 1000 = 10 + 16 \cdot 70 + 4000 = 5130 \text{ ciclos}$$

$$\begin{aligned}
R_{\infty} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n}{T_n} \right) = \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n}{10 + \left(\frac{n}{64} + 1 \right) \cdot 70 + 4n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n}{10 + \frac{70n}{64} + 70 + 4n} \right) = \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n}{\frac{163n}{32} + 80} \right) = 0,385 \text{ FLOPS / ciclo}
\end{aligned}$$

Entonces tenemos:

$$R_{\infty} \approx 0,385 \text{ FLOPS / ciclo} \cdot 500 \text{ MHz} \approx 192,31 \text{ MFLOPS}$$

c) Calcular T_n , T_{1000} , R_{1000} , R_∞ con encadenamientos y dos unidades de carga/almacenamiento.

	LD	F1,0(R3)
Convoy 1:	LV	V1,R1
	LV	V2,R2
	MULTSV	V3,V2,F1
	ADDSV	V1,V1,V2
Convoy 2:	SV	R1,V1
	SV	R2,V3

$$T_{arranque} = (12+7) + 12 = 31 \text{ ciclos}$$

$$T_{ciclos} = 2 \text{ ciclos}$$

$$T_n = T_{base} + \left\lceil \frac{n}{64} \right\rceil \cdot (T_{bucle} + T_{arranque}) + n \cdot T_{elemento}$$

$$T_n = 10 + \left\lceil \frac{n}{64} \right\rceil \cdot (15 + 31) + 2n = 10 + \left\lceil \frac{n}{64} \right\rceil \cdot 46 + 2n$$

$$T_{1000} = 10 + \left\lceil \frac{1000}{64} \right\rceil \cdot 46 + 2 \cdot 1000 = 10 + 16 \cdot 46 + 2000 = 2746 \text{ ciclos}$$

$$\begin{aligned}
R_{\infty} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n}{T_n} \right) = \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n}{10 + \left(\frac{n}{64} + 1 \right) \cdot 46 + 2n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n}{10 + \frac{46n}{64} + 46 + 2n} \right) = \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n}{\frac{87n}{32} + 56} \right) = 0,392 \text{ FLOPS / ciclo}
\end{aligned}$$

Entonces tenemos:

$$R_{\infty} \approx 0,385 \text{ FLOPS / ciclo} \cdot 500 \text{ MHz} \approx 367,81 \text{ MFLOPS}$$

d) Calcular T_n , T_{1000} , R_{1000} , R_∞ con encadenamientos y dos unidades de carga/almacenamiento y solapamiento entre convoyes.

He hecho el diagrama en papel y es similar al de la página 272, salvo que hay 2 instrucciones de almacenamiento que empiezan en el ciclo 64 y la suma y la multiplicación empiezan en el mismo ciclo, que es el 12. El resto de cálculos son iguales a los de la página 272 y siguientes, cambiando el tiempo de arranque por 31 ciclos, si no me he equivocado.

Problema 2

Febrero 2012 - 1

Ingeniería de Computadores II

Tutor: Antonio Rivero Cuesta

Dispone del siguiente fragmento de código intermedio:

```
Loop: LD      F0, 0(R1)
      ADDD   F4, F0, F2
      SD     0(R1), F4
      SUBI   R1, R1, #8
      BNEZ   R1, Loop
```

y de un procesador VLIW con un formato de instrucción de 5 slots (4 bytes por slot) que admite dos operaciones de carga/almacenamiento (2 ciclos de latencia), dos operaciones en coma flotante (3 ciclos de latencia) y una operación entera/salto (1 ciclo de latencia). Sin considerar la existencia del hueco de retardo de salto en la planificación, se pide que:

- a) Transforme el código intermedio en código VLIW para el procesador indicado.
- b) A partir del código anterior y mediante el desenrollamiento del bucle original, complete los slots libres del código VLIW del apartado anterior.
- c) Realice el desenrollamiento software del bucle original. Considere que un slot de operación en coma flotante puede ejecutar restas enteras.
- d) Calcule para los dos apartados anteriores el número de operaciones por ciclo reloj, el número de ciclos consumidos para un vector de 800 elementos, el tamaño del código en memoria y el porcentaje de espacio desaprovechado.

a) Una solución válida es la siguiente.

	Carga / almacenamiento	Carga / almacenamiento	Operaciones FP	Operaciones FP	Enteras/saltos
1	LD F0, 0(R1)				
2					
3			ADDD F4, F0, F2		
4					
5					
6	SD 0(R1), F4				
7					
8					SUBI R1, R1, #8
9					BNEZ R1, Loop

Número de ciclos consumidos: 9

Número de operaciones realizadas: 5

Operaciones por ciclo: 0,555

Tamaño en memoria: 9 instrucciones * 20 bytes = 180 bytes

Espacio utilizado: 5 operaciones * 4 bytes = 20 bytes

% espacio desaprovechado: 88,89

Ciclos ejecutados para 800 elementos: 9 ciclos * 800 iteraciones : 7200 ciclos

Instrucciones procesadas: 9 * 800 iteraciones: 7200 instrucciones

b) En base a la solución del apartado a se tendría:

	Carga / almacenamiento	Carga / almacenamiento	Operaciones FP	Operaciones FP	Enteras/saltos
1	LD F0, 0 (R1)	LD F6, -8 (R1)			
2	LD F10, -16 (R1)	LD F14, -24 (R1)			
3	LD F18, -32 (R1)	LD F22, -40 (R1)	ADDD F4, F0, F2	ADDD F8, F6, F2	
4			ADDD F12, F10, F2	ADDD F16, F14, F2	
5			ADDD F20, F18, F2	ADDD F24, F22, F2	
6	SD 0 (R1), F4	SD -8 (R1), F8			
7	SD -16 (R1), F12	SD -24 (R1), F16			
8	SD -32 (R1), F20	SD -40 (R1), F24			SUBI R1, R1, #48
9					BNEZ R1, Loop

Número de ciclos consumidos: 9

Número de operaciones realizadas: 20

Operaciones por ciclo: $20/9=2,222$

Tamaño en memoria: 9 instrucciones * 20 bytes = 180 bytes

Espacio utilizado: 20 operaciones * 4 bytes = 80 bytes

% espacio desaprovechado: 55 %

Ciclos ejecutados para 800 elementos: 9 ciclos * 134 iteraciones : 1206 ciclos

Instrucciones procesadas: 9 * 134 iteraciones: 1206 instrucciones

c) Lo primero que hay que realizar es obtener el patrón de ejecución con el objeto de visualizar el prólogo, el patrón que se repite y el epílogo.

Iteracción 1	Iteracción 2	Iteracción 3	Iteracción 4	Iteracción 5	Iteracción 6
LD F0, 0 (R1)					
	LD F0, -8 (R1)				
ADDD F4, F0, F2		LD F0, -16 (R1)			
	ADDD F4, F0, F2		LD F0, -24 (R1)		
		ADDD F4, F0, F2		LD F0, -32 (R1)	
SD 0 (R1), F4			ADDD F4, F0, F2		LD F0, -40 (R1)
	SD -8 (R1), F4			ADDD F4, F0, F2	
		SD -16 (R1), F4			ADDD F4, F0, F2
			SD -24 (R1), F4		
				SD -32 (R1), F4	
					SD -40 (R1), F4

Tras visualizar el esquema, hay que trasladarlo a las instrucciones VLIW del procesador disponible.

Carga / almacenamiento	Carga / almacenamiento	Operaciones FP	Operaciones FP	Enteras/saltos
LD F0, 0 (R1)				
LD F0, -8 (R1)				
LD F0, -16 (R1)		ADDD F4, F0, F2		
LD F0, -24 (R1)		ADDD F4, F0, F2		
LD F0, -32 (R1)		ADDD F4, F0, F2		
LD F0, -40 (R1)	SD 0 (R1), F4	ADDD F4, F0, F2	SUBI R1, R1, #8	BNEZ R1, Loop
	SD -8 (R1), F4	ADDD F4, F0, F2		
	SD -16 (R1), F4	ADDD F4, F0, F2		
	SD -24 (R1), F4			
	SD -32 (R1), F4			
	SD -40 (R1), F4			

Dado que la instrucción de comparación realiza la comparación con 0, es necesario reajustar los desplazamientos de las instrucciones de carga/almacenamiento y el contenido del registro R1 con el objeto de que el último elemento almacenado lo sea en la posición de memoria M[8] tal y como sucede en el bucle original (observe en el bucle escalar original que se almacena en M[0+R1] y tras decrementar se comprueba que R1 sea cero, en caso afirmativo el bucle concluye).

En este caso, el valor inicial de R1 debe ser $R1 = R1 - 48$ se procede al proceder al ajuste de los desplazamientos de las instrucciones de carga/almacenamiento. Se tiene así:

Carga / almacenamiento	Carga / almacenamiento	Operaciones FP	Operaciones FP	Enteras/saltos
LD F0, 48 (R1)				
LD F0, 40 (R1)				
LD F0, 32 (R1)		ADDD F4, F0, F2		
LD F0, 24 (R1)		ADDD F4, F0, F2		
LD F0, 16 (R1)		ADDD F4, F0, F2		
LD F0, 8 (R1)	SD 48 (R1), F4	ADDD F4, F0, F2	SUBI R1, R1, #8	BNEZ R1, Loop
	SD 48 (R1), F4	ADDD F4, F0, F2		
	SD 40 (R1), F4	ADDD F4, F0, F2		
	SD 32 (R1), F4			
	SD 24 (R1), F4			
	SD 16 (R1), F4			

Número de ciclos consumidos: 1 ciclo

Número de operaciones realizadas: 5 operaciones

Operaciones por ciclo: 5 operaciones/ciclo

Tamaño en memoria: 11 instrucciones * 20 bytes = 220 bytes

Espacio utilizado: 20 operaciones * 4 bytes = 80 bytes

Espacio desaprovechado: 63 %

Ciclos ejecutados para 800 elementos: 5 del prólogo + 5 del epílogo + 95 iteraciones de 1 ciclo: 105 ciclos

Instrucciones procesadas: 105 instrucciones